

SIEMENS



Validez de la oferta hasta el 31.08.2024



¡LOGO! 8.4 convierte en realidad tus ideas

siemens.es/logo

La nueva versión 8.4 del Mini PLC LOGO!, además de su conexión a la nube de Amazon, ahora también es conectable a la de MicroSoft Azure y Alibaba ...

Conjuntamente con **LOGO! 8.4**, se libera **LOGO! Soft Comforts v 8.4**, cuya actualización es descargable de forma gratuita de internet.

Esta herramienta integra LOGO! Web Editor v 1.2, y otras herramientas que le serán útiles a la hora de trabajar con LOGO!

El mejorado LOGO! Web Editor le permite crear páginas web propias que también podrá guardar en la nube.

LOGO! 8.4 permite la comunicación MQTT abierta, lo que amplía sus posibilidades de comunicación ya existentes y que os recordamos: Modbus TCP/IP, KNX, Asi y Ethernet, y conexión a la nube.

Innovaciones del LOGO! 8.4:

- Envío de correos electrónicos
- Posibilidad de trabajar con servicios de nube adicionales: Microsoft Azure y Alibaba
- Comunicación MQTT abierta
- Descarga de los archivos de registro de datos en modo RUN
- Más memoria (memoria VX de 2KB . Memoria VR de 512 bytes)
- Mejor rendimiento cuando se accede al servidor web.



¡LOGO! 8.4



Ofertas LOGO! 8.4 con conectividad a la nube

Descubra en estas 4 ofertas la última versión de LOGO! que le permitirán adquirir y beneficiarse de las últimas innovaciones así como la versión 8.4 de LOGO! Soft Comfort incluido en los Kits de referencia ES2:XXXsw

Mini PLC LOGO! 8.4 230 RCE con conectividad a la nube (AWS)



- Alimentación 115V/230V AC RCE
- 400 bloques de memoria
- 8 entradas digitales 230 VAC
- 4 salidas digitales a rele 10 A
- Web Server e interfaz Ethernet integrado.
- Páginas web personalizables por el usuario
- Display integrado que permite la programación

Referencia	PVR/ud.	Nº unidades
ES2:LOGO2401		<input type="checkbox"/>
ES2:LOGO2401SW (incluye LOGO! Soft Comfort 8.4.)		<input type="checkbox"/>

*) Precio recomendado sin IVA (21%)

Mini PLC LOGO! 8.4 12/24 RCE con conectividad a la nube (AWS)



- Alimentación 12/24RCE DC
- 400 bloques de memoria
- 8 entradas digitales 24 V (4 utilizables como analógicas)
- 4 salidas digitales a rele 10 A
- Web Server e interfaz Ethernet integrado.
- Páginas web personalizables por el usuario
- Display integrado que permite la programación

Referencia	PVR/ud.	Nº unidades
ES2:LOGO2402		<input type="checkbox"/>
ES2:LOGO2402SW (incluye LOGO! Soft Comfort 8.4.)		<input type="checkbox"/>

*) Precio recomendado sin IVA (21%)

Validez de la oferta hasta el 31 de agosto de 2024

¡Aprovechese de la nueva oferta!
Solicítelo a su distribuidor

Sello del Distribuidor

Datos de pedido y dirección de entrega del material

Empresa _____

C.I.F. _____

Dpto. / N.º Teléfono cliente _____

Nombre _____

Calle _____

C.P. / Ciudad _____

Teléfono / Fax _____

E-Mail _____

Fecha / Firma _____